



Description Générale	L'adhésif double face pour film est composé d'une colle acrylique et d'une grille support. Son épaisseur lui permet de réaliser facilement des assemblages étanches à l'air et à l'eau. Sa largeur de 50 mm rend l'assemblage de lés simple. Son papier protecteur brun permet une aisance de mise en œuvre.
Utilisation	L'adhésif double face pour film permet d'assembler des films plastiques du bâtiment aux murs, aux points singuliers, et entre lés de films. Son adhésion sur tous supports, même à basse température, le rend particulièrement polyvalent. Sa résistance à l'eau, aux UV et au vieillissement permet des assemblages durables.

CARACTERISTIQUES GENERALES

Matière première adhésif	Base acrylique renforcé par une grille polyester
Matière première papier protecteur	Base silicone
Couleur	Transparent (papier protecteur brun)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES

	Norme	Unité	Valeur
Masse surfacique du papier protecteur	-	g/m ²	80
Masse surfacique de l'adhésif	-	g/m ²	150
Largeur du rouleau	-	mm	50
Longueur du rouleau	-	m	25
	Acier		40
Pouvoir adhésif sur	ABS	ISO 29 862	N/25mm
	PP		40
			10
Tack après 1 min sur acier	FTM9	N/25mm	25
Tenue en température	-	°C	-40 à +120

PRESENTATION/STOCKAGE/PEREMPTION

Stocker dans un local sec entre 10 et 35°C dans l'emballage d'origine.

A utiliser dans les 12 mois à partir de sa date de fabrication.

La date de fabrication est indiquée sur une étiquette à l'intérieur du rouleau.

PRECAUTIONS

La surface à coller doit être propre et sèche, exempte de graisse et de poussière. L'humidité doit être éliminée du support avant application. Au moment de l'application, l'adhésif ainsi que les pièces sur lesquelles il est appliqué, doivent être à une température comprise entre 18 et 30°C pour obtenir un assemblage optimum.

Il est nécessaire d'appliquer une pression de 0,2 kg/cm² pendant 2 secondes sur les pièces adhésives et attendre 24h avant d'effectuer tout test et pour obtenir un assemblage optimum.

Code douanier : 35061000

CONDITIONNEMENT

Référence	Désignation	Conditionnement
AC03010	ADHESIF DOUBLE FACE POUR FILM - 50 mm x 25 m	Rouleau Ø _{ext} 120 mm x 50 mm