

03/02/2026



REGARD HYDRAULIQUE FONTE HYL60 CARRE Classe D400

Réf. : 184699
Fournisseur : Fondatel

INFORMATIONS

Regard de visite hydraulique D400 verrouillable à cadre carré, trafic moyen LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, classe D400 → voir EN124-1

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs.

DÉTAILS

Silence et stabilité • Cadre d'une hauteur de 100 mm avec gorge hydraulique coupe odeur • Système de centrage anti-ballotement du tampon dans son cadre. • Joint cylindrique de type o-ring en NDR sous le tampon assurant une stabilité irréprochable • Motifs antidérapants peu bruyants. Mise en œuvre et utilisation • Cadre avec semelle peu ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace. • Cadre profond, sans nervure extérieure permettant tout type de finition périphérique carrelée ou pavée. • Tampon non articulé mais basculable dans son cadre. • Point de préhension pour ouverture par pic, pioche ou crochet.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	665 mmt
Hauteur	100 mmt
Largeur	665 mmt
Poids	68 kgm
Matière	Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563
Classe de résistance	D400