

19/12/2025



Laine de bois Thermowall 5 en 1 GUTEX 1900X600 EP60MM

Réf. : 297166**Fournisseur :** Gutex

INFORMATIONS

Optez pour une solution isolante naturelle avec le panneau isolant en laine de bois pour l'isolation. Avec ses caractéristiques écologiques, sa durabilité et sa facilité d'installation, il est la solution idéale pour améliorer le confort et l'efficacité énergétique de votre bâtiment. Panneau de fibre de bois rigide 5 en 1. Ecran sous toiture, pare-pluie de façade, support d'enduit.

Domaine D'application :

En ITE en pose directe sur les constructions à ossature, sur les éléments en bois massif en tant que panneau support d'enduit et pour les façades ventilées

Isolation intérieure des murs extérieurs

Isolation sous les chevrons pour enduit

DÉTAILS

Utilisation universelle pour 5 domaines d'application

Facilite le stock et les chantiers avec 1 référence polyvalente

Optimise les rotations de stocks

Isolation par insufflation en cavité fermée à partir d'une épaisseur de panneau de 60 mm

Pose simple et rapide grâce à une grande précision dimensionnelle

Excellent capacité de stockage de la chaleur → protection élevée contre la chaleur estivale (déphasage important)

Amélioration de l'isolation phonique

Matière première durable bois → recyclable

Bois issue des Vosges, Jura et Forêt Noire et Panneau fabriqué dans la nouvelle usine Gutex bas carbone en Forêt-Noire)

Sans risque suivant les principes de l'éco-construction (certification natureplus®)

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1900 mm
Largeur	600 mm
Epaisseur	60 mm





FICHE PRODUIT

Poids	9 kg
Lambda	0.04 w/mk
Résistance thermique	1.5 m ² k/w
Densité	150

proche de son métier, proche de vous



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.