

# SOLID MEDIUM ALSAFLOOR



## 12 mm

Une dimension de lame adaptée aux petits espaces !

### Caractéristiques techniques:

Épaisseur	12 mm
Assemblage	5G <sup>®</sup>
Chanfrein	4 chanfreins
Support	HDF
Surface	* Synchrones ** Synchrones héliochrome
Classe d'usage	23/33
Résistance à l'abrasion	AC6
Logistique	Dimensions = 1286 x 122 mm
	1 kit = 6 lames = 0,94 m <sup>2</sup>
	m <sup>2</sup> /palette = 73,40 m <sup>2</sup>
	1 palette = 78 kits
Poids brut du kit	10,50 kg
Poids d'une palette	819 kg
Garantie	35 ans
Nombre de décors	9

Water resistant \*\*



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

\*\* Résistant à l'eau. Pas de changement d'apparence et gonflement  $\leq 0,2$  mm. Nous garantissons la résistance à l'eau selon les normes NALFA et ISO 4760 sous réserve du respect du protocole de pose Alsafloor.

# ALSAFLOOR

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax: +33 (0)3 88 59 28 49

Une marque

# ALSA FLOORING

# SOLID MEDIUM ALSAFLOOR

## 12 mm



435  
JEFFERSON \*

Ref : 545933  
Gen : 3512485459336



559 CHÊNE  
CARMIN \*

Ref : 589922  
Gen : 3512485899224



619 CHÊNE  
SARDAIGNE \*\*

Ref : 522594  
Gen : 3512485225948



621 CHÊNE  
CANARIES \*\*

Ref : 522595  
Gen : 3512485225955



622 CHÊNE  
BALÉARES \*\*

Ref : 522597  
Gen : 3512485225979



701 PLATON \*

Ref : 572869  
Gen : 3512485728692



702 ARISTOTE \*

Ref : 572871  
Gen : 3512485728715



707 GORGIAS \*

Ref : 589921  
Gen : 3512485899217



708 ULYSSE \*

Ref : 589920  
Gen : 3512485899200

\* Synchrones

\*\* Synchrones héliochromes

ZI, 1 rue de l'Europe,  
67521 Marlenheim France  
Tél: +33 (0)3 88 59 29 89  
Fax : +33 (0)3 88 59 28 49

# ALSAFLOOR

Une marque

 **ALSA  
FLOORING**