

PR 18

Volant démontable de grande dimension avec **démultiplication fonte** favorisant le basculement.

Couronne en fonte robuste et longévité.

Châssis mécano-soudé **renforcé** : rigidité et robustesse.

Blocage de la cuve par pédale : sécurité d'utilisation.

Cuve emboutie avec bord roulé : meilleure résistance aux chocs (pelle).

Palettes de malaxage mécano-soudées : malaxage optimum.

Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Roues \varnothing 250 mm grande dimension : manutention favorisée.

Peinture poudre polyester : résistance aux UV et aux chocs.

Pignon d'entraînement en fonte, grande longévité.

Protection latérale de couronne facilitant le nettoyage.

Roulements de cuve étanches graissés à vie.

Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Couronne en fonte		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP45
Longueur	m	1,26
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,40
\varnothing Roues pleines	mm	250
Poids	kg	65
Niveau sonore garanti	dB	97



1 sac de ciment de **35 kg** à chaque malaxage



Logistique

Désignation	PR 18 monophasé
Référence	PR18LP7EG
Gencod	3700018120864
Garantie	12 mois pièces
Palette perdue	OUI
Palette gerbable	OUI
Poids Total	210 kg
Conditionnement	palette de 3
Dimensions	1,40 x 1,22 x H 1,54 m
Camion complet	54

