Fiche Technique

FT230 – Nez de marche déco 9V et 10V



Modèle 9V



Modèle 10V

Descriptif
Profilés en aluminium anodisé pour nez de marche.

Protège et rénove les supports.

Fixation : à visser.

Pose rapportée.

Les versions en 1,10 m sont livrées brochables, avec un sachet de vis Ø3 x 12 mm assorties au profilé.

Domaine d'emploi
Usage en intérieur ou en extérieur (sauf anodisation Or, en intérieur uniquement).

Trafic domestique.

Matières

- Alliage d'aluminium anodisé (nuance 6060 T5)

Références

Modèle	Anodisation	Longueur	Référence
9V	Naturel	2,70 m	22 40 090
10V	Naturel	2,70 m	22 45 090
		1,10 m	72 45 150
	Or	1,10 m	72 46 150

Caractéristiques techniques

Caractéristiques produit	Valeur typique
Perçage	Trous fraisés Ø3,8 mm / 6mm pour vis Ø3 mm. <u>Pour les longueurs de 2,70 m :</u> Les profilés sont percés de 15 trous fraisés (entraxe 180 mm, 1er trou à 90 mm). <u>Pour les longueurs de 1,10 m :</u> Les profilés sont percés de 5 trous fraisés (entraxe 220 mm, 1er trou à 110 mm).

Mise en œuvre

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Visser le profilé directement sur le support.
- Au besoin, repérer les trous et percer le support puis insérer des chevilles (non fournies).
- Visser le profilé.
- En cas d'aboutage, prévoir un jeu de 2 mm pour la dilatation.

Entretien

Utiliser des produits nettoyants neutres.

Avant d'utiliser un produit à base de soude, d'acide ou d'ammoniaque, faire un essai préalable.

Attention : en contact avec des matières alcalines ou calcaires (plâtre, ciment…), l'anodisation peut se tacher. Il est donc nécessaire de protéger les profilés jusqu'à la fin du chantier.

Dinac est une marque déposée de la société Dinac
Le montage ou l'utilisation du produit Dinac décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent.

AVERTISSEMENT
Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé. Les informations et préconisations inclues dans le présent document sont inhérentes au produit Dinac concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits Dinac ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédure, etc.) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et aux moyens d'utilisation. La société Dinac, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments, ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits Dinac sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.
La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.

DINAC
1210 Route les Révoulins – CS30929
38350 La Mure d'Isère
Tél. : + 33 (0)4 76 81 14 22 - Fax : + 33 (0)4 76 30 93 03