

FILM BÂTIMENT 150 / 200 / 300 / 400 MICRONS

Le film bâtiment est un film répondant au DTU 13.3 et aux besoins de protection traditionnels tout comme aux usages en isolation, sous dallage ou étanchéité. Il permet d'éviter les remontées d'humidité par capillarité.

** sur demande*

RÉF.	ÉPAISSEUR	SUPERFICIE	LARGEUR	PLIAGE	NB/PALETTE
GEASY406100*	400 µm	≈ 100 m ²	6 m	Plié en 4	39 rouleaux
GEASY403100*	400 µm	≈ 100 m ²	3 m	Plié en 2	39 rouleaux
GEASY306100	300 µm	≈ 100 m ²	6 m	Plié en 4	39 rouleaux
GEASY303100	300 µm	≈ 100 m ²	3 m	Plié en 2	39 rouleaux
FST20325*	200 µm	≈ 112 m ²	3 m	Plié en 2	44 rouleaux
GEASY203150	200 µm	≈ 150 m ²	3 m	Plié en 2	39 rouleaux
GEASY206150	200 µm	≈ 150 m ²	6 m	Plié en 4	39 rouleaux
FST20625P	200 µm	≈ 120 m ²	6 m	Plié en 4	44 rouleaux
FST20325P	200 µm	≈ 120 m ²	3 m	Plié en 2	44 rouleaux
FST15312	150 µm	≈ 75 m ²	3 m	Plié en 2	68 rouleaux
FST15440	150 µm	≈ 40 m ²	4 m	Plié en 4	75 rouleaux
FST15625*	150 µm	≈ 150 m ²	6 m	Plié en 4	44 rouleaux
FST15625P	150 µm	≈ 150 m ²	6 m	Plié en 4	44 rouleaux
FST15325P	150 µm	≈ 150 m ²	3 m	Plié en 2	44 rouleaux
FST15325	150 µm	≈ 150 m ²	3 m	Plié en 2	44 rouleaux
FST15324	150 µm	≈ 150 m ²	3 m	Plié en 4	44 rouleaux
GEASY153200	150 µm	≈ 200 m ²	3 m	Plié en 2	39 rouleaux
GEASY156200	150 µm	≈ 200 m ²	6 m	Plié en 4	39 rouleaux

Produit en stock : Contactez-nous au 01 45 13 11 40

MÉMO

Matières premières :

- Polyéthylène et Copolymère / Régénéré

Utilisateurs :

- Maçons, chapeux, carreleurs, façadiers et autres métiers du bâtiment