



18

Déclaration des performances  
(régulation (EU): 305/2011)

DoP 105

1

Sol Stratifié

EN 13329:2021

2

Revêtement de sol pour les intérieurs secs

3

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG, Postfach 100353, 83003 Rosenheim  
4018427 03 08

4

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

3<sup>\*)</sup>

5

Épaisseur

7 mm

8 mm

PS  
+2 mmSilent  
+2 mmSilent CT  
+2 mm

Caractéristiques principales

Réaction au feu<sup>\*)</sup>C<sub>FI</sub>- s1Contenu de substances  
dangereuses

conforme, pas activement ajouté

Émissions de COV

≤ 0,062 mg/m<sup>3</sup>Catégorie de formaldéhydes<sup>\*)</sup>

E1

Étanchéité à l'eau

NPD

Résistance au glissement

μ ≥ 0,30

Comportement électrique

Antistatique

Conductivité thermique

0,121  
W/mK0,123  
W/mK+0,035  
W/mK+0,200  
W/mK+0,050  
W/mKDurabilité liée à la  
réaction au feu

NPD

DIN EN  
14041:2006

6

Le produit (1) est conforme aux performances déclarées au point (5). La déclaration des performances est élaborée sous l'entière responsabilité du fabricant (3).

Signé pour et au nom du fabricant

*Peter Huber,*  
*responsable de production**Stephanskirchen, 17.01.2023*<sup>\*)</sup> Conformément à la norme harmonisée selon la ligne (5), le/les institut(s) de surveillance (NB 2097 eco-Institut, NB 0766 eph Dresden, NB 0672 MPA Stuttgart) a/ont effectué un examen type du produit selon le système mentionné en (4).