Scie circulaire

5903RK

Ø 235 mm - 2 000 W

Facile à utiliser, elle offre des capacités de coupe immenses.

Scie circulaire polyvalente et puissante, avec une profondeur de coupe de 85 mm. Possibilité de monter la machine sur un rail de guidage avec son adaptateur. Livrée en coffret de transport. Base en aluminium précision et robustesse. Réglages faciles sans outil.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	2000 W
Vitesse à vide max	4500 min^{-1}
Max. Profondeur de coupe à 90 °	85 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	64 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 / 45 °
Diamètre de la lame	235 mm
Support (diamètre de l'arbre)	30 mm
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (l_{wa})	106 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	7,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	400 x 235 x 286 mm
Niveau de vibration, découpe métal	4,0 m/s^2
Facteur k de vibration, découpe métal	1,5 m/s^2

Code EAN 0088381033022

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

165084-6
Guide parallèle pour (5103R, 5104R,

783204-6
Clé hexagonale 6mm

824964-2
Coffret plastique pour scies

456914-5
Raccord d'aspiration pour 5103R et

A-89866
Lames carbures pour bois, pour scies

ACCESSOIRES OPTIONNELS

165084-6
Guide parallèle pour (5103R, 5104R,

194367-7
Rail de guidage 3000mm

194385-5
Serre-joints pour rail de guidage

194417-8
Caoutchouc antidérapant pour rail de

194419-4
Pare éclats pour rail de guidage

198885-7
Jeu de jonction pour rail de guidage

456914-5
Raccord d'aspiration pour 5103R et

B-09519
Lame de scie circulaire, spécialisée

B-13699
Lames carbures ''Specialized''

192506-3
Adaptateurs rail de guidage pour scie

194368-5
Rail de guidage 1400mm

194416-0
Glissière vinyle pour rail de guidage

194418-6
Pare éclats pour rail de guidage

194925-9
Rail de guidage 1900mm

199826-6
Serre-joints rapide pour rail de

783204-6
Clé hexagonale 6mm

B-09606
Lames carbures ''Specialized''