

# Pistolet à mastic LXT®

## DCG180Z

LXT® - 18 V Li-Ion - 1,5 Ah - 5000 N - Produit seul

**Extruder les mastics les plus durs sans effort et avec une grande précision**

5 000 N permettant d'extruder les mastics les plus durs. L'autonomie d'une batterie 18 V Li-Ion 1,5 Ah permet de travailler toute la journée sans interruption. Excellent contrôle du débit. Système anti-goutte pour un travail propre. Protection électronique contre les surcharges avec anti-redémarrage et témoin LED.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Diamètre intérieur	51 mm
Pas de vitesse de charge mm / s	0 - 28 mm/s
Profondeur de plongée max	214 / 350 mm
Force de poussée	5000 N
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	≤ 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Poids de l'outil avec batterie	2,1 - 3,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	404 x 108 x 281 mm
Poids net du produit	1,7 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail

**Code EAN 0088381658645**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

196351-8

Support complet type A pour



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

123221-8

Piston C complet, 600 ml



141861-0

Support alu B



142071-2

Piston A pour cartouche 300 mL



142072-0

Piston B complet, 600 ml



1911T4-0

Support complet type B pour



1911T5-8

Support complet type D pour



191P89-6

Support pour pistolet à calfeutrer



196351-8

Support complet type A pour



318958-2

Joint support B



454223-6

Joint support A



454226-0

Embout de sortie pour tube



454275-7

Cylindre type "A"



781006-4

Clé plate 13 mm



821568-1

Coffret plastique pour BCG180

