

Perfo-burineur SDS-PLUS LXT®

DHR202ZJ

18 V Li-Ion - 20 mm - Produit seul

Autonomie augmentée pour plus de productivité

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe équivalente aux machines filaires. Conçu pour une durabilité extrême dans les conditions les plus éprouvantes. Poignée latérale caoutchoutée orientable sur 360° avec butée de profondeur. Débrayage de sécurité protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur en cas de blocage de l'outil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Puissance de frappe	1,9 J
Diamètre de forage optimal dans le béton	6 - 10 mm
Ø de forage en béton max.	20 mm
Ø de forage en bois max.	26 mm
Ø de forage en acier max.	13 mm
Impacts par minute (IPM)	0 - 4000 min ⁻¹
Vitesse à vide max	0 - 1100 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	99 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	358 x 84 x 259 mm
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton	15,1 m/s ²

Code EAN 0088381658171

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Perceuse à percussion, perçage sans impact et nouvelles technologies
- Interrupteur marche arrière
- Design compact et ergonomique
- Fonctionne avec une batterie Li-ion mais pas avec une batterie 1,3 Ah
- Système de réglage de lame facile pour l'installation de la lame rapide
- 40 - réglage du ciseau



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

324219-0

Butée de profondeur pour perceuses,



821551-8

Coffret MAKPAC 3



837634-4

Moulage MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

193472-7

Raccord d'aspiration pour



198362-9

Couvercle anti-poussière

