

# Visseuse à chocs LXT®

## DTD156Z

18 V Li-Ion - 155 Nm - Produit seul

**Machine simple, compacte et robuste**

Plus de contrôle grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium. Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissage. Changement rapide de l'outil grâce à l'emmanchement 1/4". Vitesse variable à la gâchette.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Énergie                                                                | 18 V                       |
| Tension LXT                                                            | ✓                          |
| Composant batterie                                                     | Li-ion                     |
| Vitesse à vide max                                                     | 0 - 2500 min <sup>-1</sup> |
| Couple de serrage Max (franc)                                          | 155 Nm                     |
| Impacts par minute (IPM)                                               | 0 - 3000 min <sup>-1</sup> |
| Capacité de serrage Boulon standard                                    | M5 - M14                   |
| Capacité vis à métaux                                                  | M4 - M8                    |
| Capacité de serrage Boulon de traction élevée                          | M5 - M12                   |
| Tige de conduite                                                       | 1/4 "                      |
| Niveau de puissance sonore (L <sub>wa</sub> )                          | 103 dB(A)                  |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )                       | 92 dB(A)                   |
| Incertitude de bruit (facteur K)                                       | 3 dB(A)                    |
| Niveau de vibration, serrage par impact au capacité maximum de l'outil | 10,0 m/s <sup>2</sup>      |

**Code EAN 0088381890878**

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)

### AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Un couple à impact élevé est obtenu avec le tournevis.
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- La poignée de forme élancée offre une excellente prise en main



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

266622-8  
VIS M4X12



346317-0  
Crochet de ceinture long



## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

E-03567  
Coffret Impact PREMIER 11



E-03573  
Coffret Impact PREMIER 11

