Découpeur-ponceur multifonctions

DTM52ZJ

LXT® - 18 V Li-Ion - Produit seul

Très faible taux de vibration

Compatible avec Starlock / Plus / Max. La compatibilité Starlock Max permet des applications lourdes. Angle d'oscillation de 3,6° permettant coupe et ponçage rapide et agressif. Le moteur BL offre une plus grande efficacité de coupe/ponçage. La molette de contrôle de vitesse variable permet d'adapter la vitesse à l'application. 12 réglages d'angle.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
Rotation par minute	10000 - 20000 min^{-1}
Angle d'oscillation	2 x 1,8 °
Taille du patin (triangle)	93 x 93 x 93 mm
Étui de transport en plastique	✓
Niveau de pression acoustique (L_{pa})	69 - 76 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,7 - 2,0 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	332 x 95 x 125 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Niveau de vibration, raclage	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, raclage	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, ponçage	≤ 2,5 m/s^2
Facteur k de vibration, ponçage	1,5 m/s^2
Niveau de vibration, découpe avec	≤ 2,5 m/s^2

AVANTAGES PRODUITS

- AVT (technologie anti-vibration) assure une performance de vibration extra-faible
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381741323

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

835W93-4
Moulage pour coffret de transport

821551-8
Coffret MAKPAC 3

ACCESSOIRES OPTIONNELS

821852-4
Boite rangement accessoires pour