

Piqueur SDS-Plus

HK0500

550 W

Léger pour décaper, buriner et piquer

Idéal pour les travaux de saignée ou de décrépissage. Orientation du burin dans 12 positions. Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe. Léger.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	550 W
Impacts par minute (IPM)	2000 - 3500 min ⁻¹
Puissance de frappe	1,8 J
Adapté pour les embouts SDS-PLUS	✓
Cordon d'alimentation	5,0 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	81 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Facteur k de vibration, Chisone	1,5 m/s ²
Poids sans câble	3,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	468 x 83 x 174 mm

Code EAN 0088381028066

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

824523-2
Coffrets de transport et moulages



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

824523-2
Coffrets de transport et moulages



D-08729
Burin plat SDS-Plus



D-08735
Burin large SDS-Plus



P-24935
Burin large SDS-Plus



P-25096
Burin denté SDS-Plus

