

# Découpeur-ponceur

## M9800X1

Multifonctions - 200 W

La diversité des accessoires fait de cette machine un incontournable de la rénovation

Idéal pour les finitions sur parquets, les carreaux, le plâtre, les plaques de plâtre, le bois, le PVC et diverses autres applications. Accessoires positionnables en 12 angles pour une prise en main optimale. Variateur de vitesse : permet de régler la vitesse de la machine en fonction du matériau à poncer. Poignée ergonomique Soft Grip.



**Makita**  
—int—

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                                              |                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Niveau de vibration, découpe avec lame de scie plongeante    | 8,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Niveau de vibration, découpe avec lame de scie segmenté      | 4,0 m/s <sup>2</sup>            |
| Niveau de vibration, raclage                                 | 9,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Facteur k de vibration, découpe avec lame de scie plongeante | 1,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Facteur k de vibration, découpe avec lame de scie segmenté   | 1,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Facteur k de vibration, raclage                              | 1,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Facteur k de vibration, ponçage                              | 1,5 m/s <sup>2</sup>            |
| Puissance nominale                                           | 200 W                           |
| Rotation par minute                                          | 15000 - 22000 min <sup>-1</sup> |
| Angle d'oscillation                                          | 2 x 1,6 °                       |
| Taille du patin (triangle)                                   | 93 x 93 x 93 mm                 |
| Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )             | 79 dB(A)                        |
| Incertitude de bruit (facteur K)                             | 3 dB(A)                         |
| Niveau de vibration, ponçage                                 | 2,5 m/s <sup>2</sup>            |

Code EAN 0088381880015

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Régulateur à molette pour adapter la vitesse à l'application
- 12 réglages d'angle des accessoires à chaque 30 ° de 0 ° à 360 ° permet une large gamme d'applications
- Angle d'oscillation : 1,6° à droite et à gauche pour un total de 3,2°



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

**B-21624**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-21630**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-21646**

Triangles abrasifs pour BOIS



**B-65115**

Plateau Ponçage Auto-agrippant



**783203-8**

Clé BTR 5

