

MERCURE

CASUAL
GRIP

Gaston **MILLE**

	35/48	 ALUMINIUM 200J	 TEXTILE 1430N
 IEC EN 61340-5-1	S3	 POROMAX®	 0,98KG

INDUSTRIE / SECOND OEUVRE / LOGISTIQUE



LE + GASTON MILLE Textile technique souple et doublure ultra confortable

NIVEAU DE SECURITE S3 SRA ESD NORME EN ISO 20345:2011



Embout de Sécurité
(résistant jusqu'à 200J)



Semelle Antiperforation
(résistant jusqu'à 1 430N)



Semelle Antiglis

A

Antistatique

E

Absorption des chocs

FO

**Semelle de marche résistante
aux hydrocarbures**

WRU

**Tige résistante à la pénétration et
à l'absorption d'eau**

SRA

**Adhérence haute performance
SRA***

ESD

**Electro Static Discharge
Dissipation de la charge électrique**

COMPOSITION

Dessus	Textile technique en Putek® d'une grande résistance à l'abrasion Tissu très résistant et ultra-respirant à la fois
Doublure	Poromax® - doublure confortable, moelleuse et anti-abrasive traitement antibactérien + régulation de la température
Embout	Aluminium : fin et très léger (imperceptible au porter) Fibre de verre du 35 au 39
Semelle intérieure	Mille Soft® - Ergonomique + Amovible + Antibactérien
Semelle antiperforation	Textile : athémique et protège 100% de la plante du pied
Semelle	PU/PU
Poids net/paire (pointure 42)	980g
Pointures	35-48
Code article	MBGV3
Particularités	Haut de tige molletonné de textile technique apportant une agréable sensation de confort longue durée & une meilleure tenue

MADE IN FRANCE

* SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (savonneuse)

** SRB: Résistance au glissement sur sol en acier recouvert de glycérine (huile)

MILLE SAS • 69 Rue Marcel Valérian - 84350 Courthézon - France • Tél. +33(0) 4 90 70 40 40 • Email: welcome@gastonmille.fr • www.gastonmille.com

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit.