

PAREXLANKO

541 PROLIJOINT FIN

JOINT FIN POUR MURS ET SOLS,
DE 2 À 12 MM
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR



PAR EXPÉRIENCE. PAREXLANKO.

541 PROLIJOINT FIN

JOINT FIN POUR MURS ET SOLS DE 2 À 12 MM

LES + PRODUIT

- Faible retrait
- Hydrofugé
- Abrasion réduite
- Durcissement définitif : dès 4 h
- Nettoyage facile : dès 30 min (selon le type de carreaux)

DOMAINES D'APPLICATION

- **Sols** intérieurs et extérieurs
- **Murs** intérieurs et extérieurs

CONSERVATION

- **12 mois** (sac de 20 kg)
- **24 mois** (étuis-carton de 2,5 kg et 5 kg)

CARACTÉRISTIQUES

- **5 teintes disponibles :**
BLANC, BEIGE ÉRABLE,
GRIS CIMENT, GRIS PERLE,
GRIS ANTHRACITE

BLANC

BEIGE ÉRABLE

GRIS CIMENT

GRIS PERLE

GRIS ANTHRACITE

Extra fin
dès 2 mm



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



PLUS D'INFOS !

Conditionnements	Unités de vente	Dimensions (Larg. x Prof. x Haut.)	Palettisation
20 kg	1	28 cm x 12 cm x 40 cm	42 pièces
5 kg	4	18 cm x 35 cm x 28 cm	96 pièces
2,5 kg	4	18 cm x 35 cm x 18 cm	168 pièces



SIKA France SAS
84 rue Edouard Vaillant - 93350 LE BOURGET

Retrouvez-nous sur parexlanko.com



PAREXLANKO est une marque Sika