


Conforme aux DTU40-35	FICHE TECHNIQUE	Accessoires pour sorties de toiture rondes sur plaques nervurées et ondulées.
MANCHON STANDARD FENOFLASH SILICONE POUR SORTIE DE TOITURE CYLINDRIQUE		

- (1) **Dénomination du produit :** Manchon Silicone FENOFLASH pour sortie cylindrique
 (2) **Nom et adresse de la société :** FAYNOT INDUSTRIE - 08800 THILAY - FRANCE
 (3) **Nom et adresse de l'usine productrice :** FAYNOT 1 - 08800 THILAY - FRANCE

(4) Schémas :



(5) Caractéristiques des matériaux :

- Silicone comprenant une embase recouverte d'aluminium déformable.

(6) Conditions de mise en oeuvre :

- Mise en oeuvre sur couverture ondulée ou nervurée.
- Température jusque 200 °C en continu et 260 °C en intermittent.
- Principales étapes de mise en oeuvre du manchon :
 - Découper soigneusement le manchon à un diamètre inférieur de 20% de celui de la sortie cylindrique.
 - Appliquer généreusement entre la périphérie du manchon et de la couverture du mastic Faynot. Tous les éléments doivent être propres (poussieres, salissures, copeaux...).
 - Fixer le manchon sur l'ensemble de la périphérie aluminium à l'aide de vis ou rivets Faynot. Répartir régulièrement les fixations afin de plaquer le manchon sur la couverture.
 - Créer un cordon homogène avec l'excédent de mastic sur tout le contour du manchon.




Figure 1 - Exemple de mise en oeuvre sur couverture nervurée

(7) Caractéristiques mécaniques et techniques du manchon :

Résistance au vieillissement à l'ozone	70 h à 500 pphm à 100°F
Résistance à la chaleur	220°C continu et 260°C intermittent
Température minimale d'utilisation	-74°C
Résistance à la flamme horizontale	Z3
Résistance maximum à la traction	5 MPa
Taux de compression maximal	50%
Dureté	55 DIDC

(8) Caractéristiques dimensionnelles et références :

Embase (mm)	57	114	152	203	254	279	305	356	432
Référence	52-014	11-014	12-014	13-014	14-014	15-014	16-014	17-014	18-014
Plage sortie cylindrique compatible (mm)*	3 - 20	6 - 50	32 - 76	6 - 102	76 - 152	102 - 178	127 - 228	152 - 280	178 - 330
Poids kg ‰	50	70	150	250	360	380	580	790	980
Embase (mm)	635	850							
Référence	19-014	20-014							
Plage sortie cylindrique compatible (mm)*	254 - 467	330 - 660							
Poids kg ‰	2300	5000							

* Dans le cas d'utilisation sur de forte pente, cette plage peut se retrouver réduite.

Mise à jour 26 Juin 2021