

## Déclaration des performances

### DoP N° PEM021

#### 1. Code d'identification unique du produit type

PEMT021

Dénominations commerciales :

Placojoint® PR1  
Placojoint® PR2  
Placojoint® PR4  
Placojoint® PR8  
Placojoint® GDY  
Placojoint® SN  
Placojoint® PR HYDRO  
Placomix®  
Placomix® Lite  
Placomix® Premium  
Placomix® Hydro  
Placomix® Pro  
Placomix® Pro Allégé

Traçabilité : voir date de production sur étiquette et/ou sur le produit

#### 2. Usage(s) prévu(s) :

Construction générale de bâtiments

#### 3. Fabricant :

Placoplatre  
Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
<http://www.placo.fr>

#### 4. Mandataire :

Non applicable

#### 5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

EVCP Système 3 pour la réaction au feu  
EVCP Système 4 pour les autres caractéristiques

#### 6. a/ Norme harmonisée :

EN 13963 :2005

##### Organisme(s) notifié(s) :

Le CSTB (Organisme Notifié n° 0679) a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de réaction au feu, selon le système 3. Il a délivré les rapports d'essais correspondants.

**b/ Document d'évaluation européen** : Non applicable

Evaluation technique européenne : Non applicable



## Déclaration des performances

### DoP N° PEM021

Organisme d'évaluation technique : Non applicable

Organisme(s) notifié(s) : Non applicable



**PLACOPLATRE**

Siège Social : Tour Saint-Gobain • 12 place de l'Iris • 92400 Courbevoie • Tél : +33 (0)1 88.54.00.00 • [www.placo.fr](http://www.placo.fr)  
Société Anonyme au capital de 10 000 000 € • RCS Nanterre 729 800 706 • APE 2362Z • N° identification intracommunautaire FR 95 729 800 706

## Déclaration des performances

### DoP N° PEM021

#### 7. Performance(s) déclarée(s)

| Produits :<br>Type 3B : Placojoint® PR HYDRO ; Placojoint® PR 1 ; Placojoint® PR 2 ; Placojoint® PR 4<br>Type 3A : Placojoint® SN ; Placomix® ; Placomix® Lite ; Placomix® Premium |              |
|--|--------------|
| Caractéristiques essentielles  | Performances |
| Réaction au feu (pour les situations d'exposition)   | A1           |
| Résistance à la flexion  | NPD          |

| Produits :<br>Type 3A : Placomix® Hydro ; Placojoint® GDx ; Placomix® PRO ; Placomix® PRO Allégé<br>Type 3B : Placojoint® PR 8 |              |
|--|--------------|
| Caractéristiques essentielles  | Performances |
| Réaction au feu (pour les situations d'exposition)   | A2-s1, d0    |
| Résistance à la flexion  | NPD          |

NPD : performance non déterminée

#### 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Non applicable

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

**Stephan GARCIA MIGNATON**  
Directeur général Placoplatre  
A Courbevoie, le 01/03/2023

