



Facile à découper et à installer

CAROPLATRE® HYDRO 5

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité



Bénéfices

•**Facile à transporter (plaque)**

Maniable et peu encombrant

•**Productivité chantier**

Facile à découper

Description

Couleur	Vert
Poids au m ²	54,6 kg/m ²
Epaisseur réelle	50 mm
Largeur	0,505 m
Longueur (mm)	660
Application	Autre Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

Caractéristiques techniques

Performances

Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu	A1

Références

DTU de référence:	25-31
Numéro DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L305103P0240	Caroplatre® Hydro 5 56P	3496252005844	Palette de 56 pièces	16,49	0,05	0,66	0,505	J+2