



Enduit à joint à prise normale

PLACOJOINT® PR4 25KG

Adapté à tous types de chantiers, et utilisable par tous temps, le Placojoint® PR4 est très agréable à appliquer et très facile à travailler. Profitez de la référence des enduits à joints à prise, permettant un redoublement dans les 5 heures.



Bénéfices

•**Productivité chantier**

Utilisable en rebouchage (jusqu'à 2cm).

•**Productivité chantier**

Idéal pour tous types de chantiers.

Description

Type de colle	Poudre
---------------	--------

Caractéristiques techniques

Général	
Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg
Type de produit	Enduit poudre à prise

Performances	
Réaction au feu	A1

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro QB	18-99-815-2

Logistique

Condition de stockage	A l'abri de l'humidité
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, Platoir
Consommation minimum	330 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	(Mise en peinture) 24 à 48h

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A83300035	Placojoint® PR4 25kg 35sc	3496250007789	Palette de 35 sacs	25	J+2
A83300000	Placojoint® PR4 25kg 60sc	3496250007789	Palette de 60 sacs	25	J+2