



Enduit prêt à l'emploi

PLACOMIX® 25KG

Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

- **Esthétique**

Excellent pouvoir couvrant

- **Productivité chantier**

Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Type de colle	Prêt à l'emploi / pâte
---------------	------------------------

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	Prêt à l'emploi
Type de produit	Enduit à séchage prêt à l'emploi

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

Marquage CE et Certifications	CE
DTU de référence:	25.41 - 25.42
Numéro DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
Numéro ATEC/DTA	9/05-814
Numéro QB	18-99-814

Logistique

Condition de stockage	Hors gel
Durée de conservation (DLU)	9 mois

Mise en oeuvre

Outils d'application	Couteau, platoir, Bazooka™
Consommation minimum	470 g/m ²
Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Délai minimum avant finition	24 à 72 heures

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Délai
A83600012	Placomix® 25kg 12se	3496250007819	Palette de 12 seaux	25	J+5/6
A83600024	Placomix® 25kg 24se	3496250007819	Palette de 24 seaux	25	J+2
A83600000	Placomix® 25kg 36se	3496250007819	Palette de 36 seaux	25	J+2
A83600008	Placomix® 25kg 8se	3496250007819	Palette de 8 seaux	25	J+5/6