



Pulvérisable & recouvrable après 4h

## LUTÈCE® RÉGULATEUR DE FONDS

Primaire destiné au traitement des supports très absorbants ou hétérogènes avant enduisage au plâtre

### Bénéfices

• **Esthétique**

Evite les spectres de joints

• **Productivité chantier**

Compatible avec tous les plâtres de la gamme Lutèce® et le revêtement technique Aéroblue®

### Description

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Couleur            | Incolore      |
| Type d'application | Pulvérisateur |

### Caractéristiques techniques

#### Général

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de produit | Primaire |
|-----------------|----------|

#### Mise en oeuvre

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Délai minimum avant finition | Entre 4h et 48h (selon la saison et l'aération des locaux) |
|------------------------------|--|

### Logistique

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Durée de conservation (DLU) | 6 mois |
|-----------------------------|--------|

### Références & Conditionnements

| Code article | Nom article         | EAN de l'unité de base | Conditionnement     | Poids moyen (kg) | Epaisseur (m) | Longueur (m) | Largeur (m) | Délai |
|--------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------|
| L80130D3000  | Regulateur de fonds | 3496250137813          | Palette de 96 seaux | 5,338            | 0,25          | 0,195        | 0,145       | J+5/6 |