



Facile à découper et à installer

## CAROPLATRE® HYDRO 7

Carreau de plâtre hydrofugé (reprise en eau après 2 heures d'immersion inférieure à 5%), à parements lisses et verts, qui permet d'assurer, sans mise en œuvre particulière, la pérennité des cloisons de tout local privatif ou assimilé exposé à l'humidité



### Bénéfices

• **Facile à transporter (plaque)**

Maniable et peu encombrant

• **Productivité chantier**

Facile à découper

### Description

Couleur	Vert
Poids au m <sup>2</sup>	68,1 kg/m <sup>2</sup>
Epaisseur réelle	70 mm
Largeur	0,505 m
Longueur (mm)	660
Application	Autre Cloison Doublage intérieur de mur Gaine technique

### Caractéristiques techniques

### Performances

Classement à l'humidité	H2
Réaction au feu	A1

### Références

DTU de référence:	25-31
Numéro DoP	CC001
Etiquette Sanitaire	A+

### Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L307103P0240	Caroplatre® Hydro 7 40P	3496252005967	Palette de 40 pièces	22,511	0,07	0,66	0,505	J+2