



**Moteur à balayage stratifié**  
économisant de l'essence

**Poignée ergonomique**  
excellent confort de coupe

**Protection en magnésium**  
nette réduction du poids



**Filtre à air longue durée**  
avec préfiltration cyclonique

**Prise d'arrosage du disque**

**Ø350 mm**



**Légère**



**Compacte**



**Maniable.**

## STIHL TS 420

MC0069

### INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Cylindrée</b>                         | 66,7 cm <sup>3</sup> |
| <b>Puissance</b>                         | 3,2 kW               |
| <b>Profondeur de coupe</b>               | 125mm                |
| <b>Diamètre du disque</b>                | 350 mm               |
| <b>Poids</b>                             | 9,7 Kg               |
| <b>CO<sup>2</sup> g/kWh</b>              | 747                  |
| <b>Niveau puissance acoustique dB(A)</b> | 109                  |
| <b>Niveau pression sonore dB(A)</b>      | 98                   |
| <b>Alésage</b>                           | 20mm                 |

### DESCRIPTION

Découpeuse à disque très légère, compacte et extrêmement maniable. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. La pré-filtration cyclonique supprime la contrainte journalière de nettoyage du filtre plissé à sec et prolonge sa durée de vie, démarrage facilité par une soupape de décompression, une pompe d'amorçage et une poignée Elastostart, moteur à balayage stratifié économique et respectueux de l'environnement.

### ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de nos disques diamantés pour la découpe du béton, granit, matériaux mixtes et abrasifs.



## + ACCESSOIRES



### CHARIOT FW20

#### CODE ARTICLE

MC1079



### RESERVOIR D'EAU FW20

#### CODE ARTICLE

MC1083



### INDICATEUR SENS DE COUPE ET GUIDAGE POUR CHARIOT FW20

#### CODE ARTICLE

MC1114

## + OPTION

PWT P

(MC1591)



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Remplissage maximum         | 10 L          |
| Capacité totale             | 12,5 L        |
| Pression                    | 3 bars        |
| Température de service max. | 40°C          |
| Poids à vide                | 3 Kg          |
| Matériau du réservoir       | Polyéthylène  |
| Dimensions de l'emballage   | 23x26x65,5 cm |

PWT S

(MC1592)



#### INFORMATIONS TECHNIQUES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Remplissage maximum         | 10 L            |
| Capacité totale             | 13 L            |
| Pression                    | 6 bars          |
| Température de service max. | 40°C            |
| Poids à vide                | 5,4 Kg          |
| Matériau du réservoir       | Acier           |
| Dimensions de l'emballage   | 28,5x26x65,5 cm |