

3424 > 3426

PAGE : 1/1
ETAT : 08.2020
REVISION : C

PROFILÉ D'ARRÊT D.PRO JONG STOP

CODE DOUANIER: 39269097

COLORIS DISPONIBLE

 BLANC



COLORIS SUR DEMANDE

 BEIGE

 GRIS POUSSIÈRE

 GRIS ANTHRACITE

 NOIR



RÉF	REPÈRE D'ENDUIT	DIMENSION	LONGUEUR	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
3424	10 mm	10 x 40 mm	2,5 m - 3,0 m	25 pièces	30 cartons
3426	14 mm	14 x 40 mm	2,5 m	25 pièces	30 cartons

PRODUIT : Profilé d'arrêt en PVC résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs.

UTILISATION : Enduit Extérieur

Le profilé d'arrêt est utilisé pour la pose d'enduit extérieur.

Il permet de réaliser une finition parfaite.

L'angle à 90° permet de garantir les épaisseurs d'enduit.

L'avantage du profilé en PVC est de ne pas être exposé au risque de corrosion.

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lp-online.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _
FRANCE

T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61

WWW.LORRAINE-PROFILES.COM