



5515 > 5544

PAGE : 1/1
ETAT : 06.2026
REVISION : D

PROFILÉ D'ANGLE STANDARD PLUS

CODE DOUANIER: 39269097



RÉF	DIMENSION	LONGUEUR	MAILLE	QUANTITÉ PAR CARTON	QUANTITÉ PAR PALETTE
5515	6 x 9 cm	2,50 m	4 x 4 mm	100 pièces	30 cartons
5520	8 x 12 cm	2,50 m	4 x 4 mm	100 pièces	24 cartons
5525	10 x 15 cm	2,50 m	4 x 4 mm	100 pièces	24 cartons
5533	10 x 23 cm	2,50 m	4 x 4 mm	50 pièces	40 cartons
5544	11 x 33 cm	2,50 m	4 x 4 mm	50 pièces	36 cartons

PRODUIT : Profilé d'angle en PVC perforé avec entoilage en trame fibre de verre (maille 4x4) résistante aux alcalins
PVC rigide résistant aux UV, aux intempéries et aux chocs

UTILISATION : Isolation Thermique par l'Extérieur

Le profilé est destiné à traiter les points singuliers aux angles verticaux sortants. Il est à poser avant la couche de base armée du système d'enduit en partie courante.

Le profilé sert de renfort de l'arête de l'angle et permet une finition parfaite pour des angles à 90°. Les perforations cylindriques des 2 ailes permettent une pénétration optimale de l'enduit afin d'assurer un bon ancrage (profilé / isolant / enduit). L'entoilage des 2 ailes limite le risque de fissure et doit ensuite être recouvert par la couche de base armée du système d'enduit en partie courante.

L'entoilage des 2 ailes est prolongé de 10 cm par rapport au profilé PVC afin d'assurer le recouvrement du profilé entoilé qui le précède limitant ainsi le risque de fissure à la jonction de 2 profilés.

REMARQUES IMPORTANTES

- _ Stocker à l'abri de l'humidité et de la chaleur
- _ Transporter et stocker à plat

Les consignes de mise en œuvre inscrites, selon les règles du CPT3035 en vigueur, dans les Documents Techniques d'Application (DTA) ou Avis Technique (AT) du détenteur du Système d'Isolation Thermique par l'Extérieur doivent être rigoureusement respectées.

Toutes données reposent sur nos connaissances et expériences. Les informations présentées décrivent uniquement la constitution de nos produits et n'ont pas de valeur juridique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier la compatibilité de nos profilés avec l'application qu'il prévoit d'en faire. Nous nous réservons la possibilité de les modifier pour des raisons techniques et de règles de conformité. Il est à noter que les schémas ne sont pas aux cotes. Les fiches antérieures perdent de leur validité. Vous trouverez les fiches techniques de nos produits sur notre site Internet www.lorraine-profiles.com. L'état de révision de la fiche (conformément à la norme ISO 9001) est déterminant au moment de la mise en œuvre du produit. Les versions imprimées peuvent ne pas correspondre au dernier état de révision.

Lorraine Profiles
ADOPTÉZ LE BON PROFIL

ZI Avenue Jean Monnet BP118 _ 57380 FAULQUEMONT _ FRANCE
T (+33) 3 87 29 13 40 _ F (+33) 3 87 29 13 61
WWW.LORRAINE-PROFILES.COM