Les indispensables
PRODUITS D'EXPERTS

6.137

iNDiAGRÉGATS
Gravillons
Pour la réalisation de béton.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques
• Gravillon béton de granulométrie 6,3/20 semi-concassé et lavé. Issu d'alluvions.
• Gravillon de couleur gris clair à gris très foncé pouvant varier selon la période d'extraction/ fabrication.

Classification
Norme de référence EN 12620+A1 – granulats pour béton.

APPLICATION

Se référer aux préconisations en vigueur, en particulier à la référence DTU 21.

CONDITIONNEMENT

- Sac de 35 kg
- Palettes de 1575 kg.

MISE EN OEUVRE

Préparation supports
• La réalisation des supports et leur préparation doivent être conformes au DTU 21.
• Les bétons doivent être réalisés par des températures comprises entre +5°C et +30°C.

Préparation mélange
Se conformer aux dosages prescrits dans le DTU 21 pour la réalisation des bétons.

DÉCHETS
Les déchets de gravillons sont des matériaux inertes sans danger particulier. Les sacs plastique sont recyclables dans les filières prévues à cet effet.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
Pour l'utilisation de ce type de matériau, il n'existe aucune mesure particulière à prendre en termes de sécurité. Ne pas ingérer. Tenir l'emballage vide hors de portée des enfants.

13/01/2022