

# Trappe d'inspection

## Trappe de visite

pose verticale



Avec ses différents systèmes de fermetures, d'isolants et ses matériaux pouvant être peints à votre guise, ce produit à la fois pratique, résistant et isolant passera inaperçu dans son environnement.

Posée verticalement,

elle est principalement utilisée

pour créer un accès aux gaines techniques.

Son cadre, usiné d'une feuillure, permet à la trappe

d'être en recouvrement sur la cloison.

Sa moulure, de forme arrondie sur les bords, lui apporte

une finition visuelle. Son ouvrant, logé dans une feuillure,

affleure le cadre.

## Dimensions standards (mm) :

Appellation	Hors tout	Réservation	Passage	Référence
Trappe verticale 30 x 30	284 x 284	264 x 264	184 x 184	TV3030
Trappe verticale 30 x 40	284 x 384	264 x 364	184 x 284	TV3040
Trappe verticale 30 x 50	284 x 484	264 x 464	184 x 384	TV3050
Trappe verticale 40 x 40	384 x 384	364 x 364	284 x 284	TV4040
Trappe verticale 40 x 50	384 x 484	364 x 464	284 x 384	TV4050
Trappe verticale 40 x 60	384 x 584	364 x 564	284 x 484	TV4060
Trappe verticale 50 x 50	484 x 484	464 x 464	384 x 384	TV5050
Trappe verticale 50 x 60	484 x 584	464 x 564	384 x 484	TV5060
Trappe verticale 50 x 70	484 x 684	464 x 664	384 x 584	TV5070
Trappe verticale 60 x 60	584 x 584	564 x 564	484 x 484	TV6060
Trappe verticale 60 x 70	584 x 684	564 x 664	484 x 584	TV6070
Trappe verticale 60 x 80	584 x 784	564 x 764	484 x 684	TV6080
Trappe verticale 70 x 70	684 x 684	664 x 664	584 x 584	TV7070
Trappe verticale 70 x 80	684 x 784	664 x 764	584 x 684	TV7080
Trappe verticale 80 x 80	784 x 784	764 x 764	684 x 684	TV8080

Pour fabrication sur mesure, nous consulter.

Conditionnement : commande par multiple de 4 pour une même référence **standard**.

## Options sur demande :

### Isolation :

- Thermique : polystyrène (ép. 40 mm)  
joint d'étanchéité thermique
- Phonique : laine de roche (ép. 40 mm) + joint d'étanchéité phonique

### Ouverture-fermeture :

- Loqueteaux magnétiques à ressort disposés sur 2 cotés opposés du cadre (joint d'étanchéité thermique ou phonique indispensable)
- 1 loqueteau magnétique à ressort et 2 charnières
- Batteuses disposées sur 2 cotés opposés du cadre
- Clef pour batteuse

### Divers :

- Ouvrant en panneau de particules mélaminé

## Descriptif technique :

### Cadre :

- Pin ou MDF avec feuillure de recouvrement

### Ouvrant :

- Panneau de particules (ép. 16 mm)
- Fermeture par 2 vis (voir options pour d'autres types de fermeture)

## Vues en coupe du cadre et de l'ouvrant :

