

POMPE DR13 - AH

ASPIRATION HAUTE

pompes
multicellulaire



1

PRÉSENTATION

Pompe à démarrage automatique submersibles multicellulaire avec limiteur de pression intégré. Elle est particulièrement adaptée pour pomper les eaux claires dans les stations, cuves, puits, réserves (...). Et s'utilise avec les systèmes de récupération d'eaux de pluie ou les systèmes d'arrosage de jardin. La pompe est équipée d'un kit flotteur (en option) haut afin d'éviter l'aspiration de saletés.



Option : kit flotteur
Réf : 005541



DR13-AH :
Version aspiration haute via
flotteur filtrant avec
embout de raccordement



Pompe	DR13-AH
Référence	005511
Auto / Manu	Auto
Construction	Inox/Polypropylène
Roue	Multicellulaire
HMT (m)	47
Q Max (m³/h)	7
Passage libre (mm)	3
Tension	Mono
Intensité (A)	4,4
P2	1
Temp. max (°C)	50
Profondeur d'immersion max (m)	10
Sortie	1" F
Aspiration	Flotteur haut
Poids (kg)	15,5

2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



les + produit

- ◊ Efficacité et performance
- ◊ Qualité de fabrication
- ◊ Démarrage automatique
- ◊ Double garniture mécanique
- ◊ Détection de manque d'eau intégré