

PX303

FOND DUR

Incolore

- Bouche les pores
- Durcit les fibres du bois, renforce l'adhérence des finitions
- Grand confort d'application, séchage rapide

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect en pot : Laiteux

Aspect du film : Incolore respecte l'aspect naturel du bois

Viscosité : Liquide

Densité : 1,05 +/- 0,02

Type de résine : Acrylique

Conditionnement : 1L – 2,5L

Stockage :

Conditions : 5°C < T°C < 35°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

CRAINT LE GEL

Produit prêt à l'emploi, bien remuer avant utilisation.

Matériel d'application : Brosse / Spalter / rouleau poils courts

Consommation : 15 m² /L en 1 couche.

Séchage : (20°C - HR : 65 %)

Hors poussière : 30 mn.

Recouvrable : 2h.

Complet : 24 h.

Nettoyage du matériel: eau, immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Pour une finition parfaite, égrenez légèrement avant application de la finition



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

FONCTIONS

Bouche pores incolore pour la préparation des bois intérieurs avant application d'un vitrificateur..

Compatible avec toutes les finitions (vitrificateurs, huiles, cires) dont il garantit l'adhérence et décuple les performances d'imperméabilité et de résistance aux taches.

Respecte la teinte naturelle des bois.

Plus respectueux de la santé de l'utilisateur et de l'environnement (Classe A+) ; idéal pour tous les bois intérieurs.

ENGAGEMENT HABITAT DURABLE

PROCONFORT : Une formule phase aqueuse qui allie haute performance et confort d'utilisation. Un produit plus respectueux de l'environnement et de votre cadre de vie.

QUALITE DE L'AIR INTERIEUR: Pour renforcer la qualité de l'air intérieur et la protection de la santé des consommateurs, formule à très faible émission de COV : classée A+.

MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et prescriptions définies par le DTU 59.1 Le support doit être propre, sec (humidité<10%), dégraissé, exempt de poussière, de traces de lessive, de cire...
Conditions idéales : Température entre 12°C et 25°C, temps sec et hors courant d'air.

- Sur bois anciens :

Poncer les anciens parquets "à blanc". Dépoussiérer soigneusement avec un aspirateur. Traiter les bois attaqués avec un produit de traitement insecticide non gras : TX201. Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs :

Prêt à l'emploi, bien remuer le produit avant et pendant l'application pour l'homogénéiser. Appliquer une couche au rouleau ou au spalter. Procéder à un léger égrenage avec un abrasif fin avant d'appliquer la finition.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com