



Tirefond TH à visser M8 - Ø 8 x 80 mm

Réf. : 109198

Fournisseur : Faynot

INFORMATIONS

Tirefond à visser Ø8, tête hexagonale, galvanisé
Pour pose de couverture en sommet d'onde sur pannes bois.
Conforme DTU 40.35

DÉTAILS

Tirefond avec filetage bois à visser, pointe de vrille :

- en acier à résistance élevée de frappe à froid FR 10 protégé par galvanisation à chaud au trempé (450g/m²).
- tête hexagonale de 13mm

Pose:

le tirefond à visser est amorcé au marteau sur 10 mm et vissé entièrement à la clé.

Profondeur dans le bois 50 mm environ.

Note : Le mot tirefond peut également s'écrire tire-fond, il désigne dans tous les cas une vis à bois tête hexagonale ou carrée.

Les tirefonds peuvent être utilisés pour tous les assemblages bois en extérieur (travaux divers en extérieur à atmosphère normale).

Les produits galvanisés à chaud sont beaucoup plus résistants à la corrosion que les articles électrozingués (la durée de vie d'un produit galvanisé à chaud est incomparable par rapport à un produit électrozingué).

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Naturel

Longueur 80 mm

Poids 2.6 kg

Diamètre 8 mm