



Tirefond TH à bourrer M8 - Ø 8 x 100 mm

Réf. : 116139

Fournisseur : Faynot

INFORMATIONS

Tirefond à bourrer Ø8, tête hexagonale, galvanisé.
Pour pose de couverture en sommet d'onde sur pannes bois.

DÉTAILS

Tirefond avec filetage couché à bourrer, pointe lisse :

- en acier à résistance élevée de frappe à froid FR 10 protégé par galvanisation à chaud au trempé (450g/m2).
- tête hexagonale de 13mm

Pose:

le tirefond à bourrer est enfoncé au marteau jusqu'à ce que la tête soit approximativement à 10 mm de la tôle.

Le serrage final se fait à la clé pour ne pas endommager la plaque et les rondelles d'étanchéité.

Profondeur dans le bois 50 mm environ.

Note : Le mot tirefond peut également s'écrire tire-fond, il désigne dans tous les cas une vis à bois tête hexagonale ou carrée.

les tirefonds peuvent être utilisés pour tous les assemblages bois en extérieur (travaux divers en extérieur à atmosphère normale).

Les produits galvanisés à chaud sont beaucoup plus résistants à la corrosion que les articles électrozingués (la durée de vie d'un produit galvanisé à chaud est incomparable par rapport à un produit électrozingué).

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Naturel

Longueur 100 mm

Poids 3.4 kg

Diamètre 8 mm