



## CHEVILLE A CLOU HITM 6-5 M7X150 PAV BOITE 100

Réf. : 155697

Fournisseur : Spit

### INFORMATIONS

Cheville à frapper en nylon et patte à vis M7

Version douille plate,

Applications :

Goulottes, rails de cloisons sèches, installations électriques, lattes et cadres métalliques, signalisation

### DÉTAILS

Design "en M" unique pour une expansion parfaite quel que soit le matériau

Certifiée ETE

Vis métrique M7 spéciale fixation de colliers

Expansion complète seulement une fois totalement insérée

Pas de risque d'endommager la pièce à fixer ni le matériau support

Diamètre cheville: 6 mm

Diamètre de la tête: 11 mm

Diamètre de perçage: 6 mm

Dimensions de la clé pour chevilles: 2 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Épaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm

Épaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 32 mm

Profondeur d'ancrage : 25 mm

Profondeur maximale d'ancrage : 25 mm

Profondeur minimale de perçage : 35 mm,

### CARACTÉRISTIQUES

**Longueur** 32 mm

**Diamètre** 6 mm





## FICHE PRODUIT

Matière

Nylon / acier  
zingué

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.  
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.  
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.