



03/08/2025



HOURDIS PSE HOURDISSIMO P600 120-18 M4

Réf. : 165763

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 95 à 105 mm de largeur.

Entraxe 600 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.

Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.

DÉTAILS

- Poids carbone de 8,35 kg CO₂ equiv/m² en version Hourdissimo® P 600 120 Up27 S *
- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.54 m
Epaisseur	0.253 m
Poids	2.999 kg
Résistance thermique	5.2 m ² k/w





FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.