

FICHE PRODUIT

04/11/2025



Fenêtre de toit VELUX à projection - GPU MK04 0057 - tout confort - 78 x 98 cm

Réf.: 171428

Fournisseur: Velux

INFORMATIONS

La fenêtre de toit GPU de chez Velux est une fenêtre à commande manuelle, conçue pour s'intégrer aux toitures avec une pente de 15° à 55°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle, elle offre une ouverture par projection qui limite l'encombrement. Cette fenêtre de toit offre un double système d'ouverture. Elle comprend une barre de manœuvre en partie haute pour une ouverture par rotation et une poignée en partie basse permettant une ouverture par projection à 45°, offrant une vue dégagée sur l'extérieur..

La version "tout confort" garantit un confort optimal, tant thermique que sonore. Grâce à deux systèmes brevetés, l'anti-bruit de pluie et la ThermoTechnology, cette fenêtre réduit le bruit extérieur, diminue le bruit de la pluie de moitié, maintient des températures intérieures idéales en hiver comme en été, et limite les déperditions énergétiques.

La fenêtre EverFinish se distingue par sa coque blanche en polyuréthane qui enveloppe une structure en bois. Avec sa surface lisse et sans joint d'angle, elle offre la finition la plus esthétique. Cette conception la rend résistante au temps et à l'humidité, ce qui la rend idéale pour les pièces humides comme la cuisine et la salle de bains.

DÉTAILS

- Niveaux de performances
- Confort :

Isolation thermique en hiver : Système breveté VELUX ThermoTechnology $^{\text{\tiny M}}$: Réduction des ponts thermiques par isolation des points stratégiques.

Coefficient Uw = 1,2 W (m².K) (EN ISO 12567-2).

Fraîcheur en été : Vitrage à contrôle solaire bloquant 77 % de la chaleur. Isolation acoustique : Réduction significative des bruits extérieurs. Sécurité des personnes : Vitrage feuilleté résistant aux chocs.

Barre de manœuvre en partie haute : Offre une ergonomie optimale et libère de l'espace sous la fenêtre.

Noyau en bois certifié PEFC.

Clapet de ventilation intégré : Filtre à poussières et insectes inclus. Aération avec fenêtre fermée : Grâce au clapet de ventilation intégré.

- Finition blanche EverFinish:

 $Structure\ exclusive: Bois\ envelopp\'e\ d'une\ coque\ en\ polyur\'ethane\ blanche.$

Résistance à l'humidité : Parfait pour les salles de bains et cuisines..

Esthétique durable : Couleur préservée au fil du temps. Indéformable : Stabilité face aux variations de température. Sans entretien : Nettoyage facile avec un simple coup d'éponge.







CARACTÉRISTIQUES

| Couleur | Blanc |
|--------------------|--|
| Finition | Polyurethane |
| Hauteur | 98 cm |
| Largeur | 78 cm |
| Poids | 41.407 kg |
| Matière | Bois |
| Type d'ouvrant | Projection |
| Donnée Carbone | 198,42 kgCO ₂ eq / m ² |
| Qualité du vitrage | Tout confort |