




HOURDIS PSE VOUTISSIMO T600 120-18 M4

Réf. : 172898

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles treillis en entraxe 600 mm.
Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.
Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,14 et 0,33 W/m².K.
Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

DÉTAILS

- Poids carbone de 9,43 kg CO2 equiv/m² en version Voutissimo® T 600 120-23 T45 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Disponible dans deux versions, pour poutrelles treillis à talon de 40 ou 45 mm selon les besoins
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausseurs Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.52 m
Epaisseur	0.277 m
Poids	2.969 kg



FICHE PRODUIT

Résistance
thermique

5.3 m²k/w

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.