



HOURDIS PSE VOUTISSIMO P600 120-23 M4

Réf. : 172958

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.
Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.
Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,14 et 0,33 $W/m^2.K$.
Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

DÉTAILS

- Poids carbone de 9,28 kg CO₂ equiv/m² en version Voutissimo® P 600 120-23 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étaielement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausseuses Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.544 m
Epaisseur	0.233 m
Poids	2.307 kg





FICHE PRODUIT

Résistance
thermique

3.95 m²k/w

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.