



## GRILLE FONTE PLATE CARREE P250 PMR C250 NF PONT A MOUSSON

Réf. : 173472

Fournisseur : Saint gobain - pont a mousson

### INFORMATIONS

La grille plate à cadre PMR Classe C250 de SG Pont à Mousson est conçue en fonte ductile avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

Classe de résistance : 250 kN.

Lieu d'installation : Groupe 3, pour les dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues au long des trottoirs qui, mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m sur la voie de circulation, et à 0,2 m sur le trottoir.

### DÉTAILS

Matériaux et revêtements :

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse.

Domaine d'emploi :

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.
- Conforme à la législation concernant le cheminement des personnes à mobilité réduite.

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur	269 mmt
Hauteur	35.5 mmt
Largeur	269 mmt
Poids	7.9 kgm
Matière	fonte ductile EN GJS 400-15
Classe de résistance	C250



## FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.  
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.  
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.