



HOURDIS PSE VOUTISSIMO P600 120-23 M1

Réf. : 177063

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant moulé, pour montage sur poutrelles précontraintes en entraxe 600 mm.
Disponible en version ignifugée à sous-face « Décor » (M1) et décliné en hauteurs coffrantes 120 et 150 mm.
Coefficient de transmission surfacique U_p compris entre 0,14 et 0,33 W/m².K.
Uniquement disponible sur la moitié Nord de la France.

DÉTAILS

- Poids carbone de 9,28 kg CO₂ equiv/m² en version Voutissimo® P 600 120-23 *
- Fabrication par moulage conférant une résistance accrue au poinçonnement flexion
- Corps alvéolé pour une réduction du poids et une amélioration de l'impact carbone tout en conservant de hautes performances thermiques
- Profil optimisé pour faciliter le traitement des poutrelles jumelées ou triplées
- U_p validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Emboîtement mâle / femelle pour un maintien optimal sur chantier
- Fond plat pour faciliter l'étalement
- Goulottes sur le plateau supérieur pour le clipsage des rehausseurs Voutissimo®
- Sous-face Décor pour les versions ignifugées, pour une finition plus esthétique en haut de sous-sol ou garage
- FDES vérifiée
- Répond à la RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- Produit certifié NF Entrevous
- 100% recyclable
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.544 m
Épaisseur	0.238 m
Poids	2.321 kg





FICHE PRODUIT

Résistance
thermique

4.15 m²k/w

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.