



GOIJON FIX3 16x235/140-125 BOITE 10

Réf. : 181468

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Goujon d'ancrage pour béton non fissuré
Filetage total pour plus de flexibilité
Meilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marché
Avec ETE pour applications standards

Applications :
Constructions métalliques
Escalier
Etais de banches
Sièges de stade
Chemins de câbles
CVC (climatisation, ventilation, chauffage)
Constructions bois, sabots de charpente
Consoles, équerres métalliques

DÉTAILS

Couple de serrage: 100 N.m
Diamètre cheville: 16 mm
Diamètre de perçage: 18 mm
Dimensions de la clé pour chevilles: 24 mm
Distance minimale en bord de dalle: 100 mm
Distance minimale entre fixations: 100 mm
Epaisseur maximale pièce à fixer: 5 mm
Epaisseur minimale du matériau de base: 130 mm
Longueur cheville : 100 mm
Profondeur minimale de perçage: 95 mm
Profondeur minimale d'ancrage: 65 mm

CARACTÉRISTIQUES





FICHE PRODUIT

Longueur 235 mm

Diamètre 16 mm

Matière Acier zingué

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.