FICHE PRODUIT

03/08/2025

IMPREBAND 3A TP615 20/3-10MM ROULEAU 5M60

Réf. : 181656

Fournisseur : Illbruck

INFORMATIONS

Destiné à réaliser, à lui seul,
l'étanchéité des joints de menuiserie posée en applique dans les bâtiments RE2020, passifs ou à énergie positive. Il permet de réaliser l'étanchéité d'un système à 3 barrières (étanchéité à la pluie battante, isolation, étanchéité à l'air).

DÉTAILS

Mousse de polyuréthane à cellules ouvertes, imprégnée à coeur d'un mélange stable de résines synthétiques (exempt de cire et de bitume), qui lui confère les principales caractéristiques suivantes :
- étanchéité à la pluie battante jusqu'à 1350 Pa *
- étanchéité à l'air renforcée
- résistance aux UV et aux intempéries
- performances acoustiques.

Il répond à la normes NF P 85-570 + A1 Classe 1, et reste directement exposé aux intempéries ; il est stable aux UV et garanti 10 ans,

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Anthracite
Longueur	5.6 m
Largeur	10 mm
Matière	Mousse de polyuréthane
Certification	NF P 85-570 + A1 Classe 1

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.

LEADER MAT

FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de vous

Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.