



HOURDIS PSE HOURDISSIMO P700 120-18 M4

Réf. : 186267

Fournisseur : Hirsch isolation

INFORMATIONS

Entrevous isolant découpé à languette taille S, pour montage sur poutrelles précontraintes à talon de 95 à 105 mm de largeur.

Entraxe 700 mm.

Disponible en version ignifugée (M1) et décliné dans une grande variété de hauteurs coffrantes.

Coefficient de transmission surfacique Up compris entre 0,40 et 0,10 W/m².K.

DÉTAILS

- Entrevous offrant une grande flexibilité au niveau de la conception des planchers
- Fente brevetée améliorant la tenue mécanique du plancher
- Up validés sur une large gamme de poutrelles du marché
- Fond plat (hormis sur les Up 33 et 40) pour faciliter l'étalement
- Réduction du poids propre du plancher pour de plus grandes portées
- Répond à la RT 2012 et à la future RE 2020
- Compatible bâtiment passif et BEPOS
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France

CARACTÉRISTIQUES

Longueur	1.2 m
Largeur	0.64 m
Epaisseur	0.248 m
Poids	3.461 kg
Résistance thermique	5.3 m ² k/w



FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.