



Fenêtre de toit solaire VELUX à rotation - GGU UK08 5730 - intégra tout confort - 134 x 140 cm

Réf. : 189560

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

"La fenêtre de toit GGU integra solaire de chez Velux est une fenêtre à commande motorisée, conçue pour s'intégrer aux toitures avec une pente de 15° à 90°. Elle représente une solution particulièrement adaptée à l'aménagement de pièces sous combles nécessitant un gain de lumière naturelle, elle offre une ouverture par rotation qui limite l'encombrement.

Équipée d'une cellule photovoltaïque, elle fonctionne à l'aide d'une commande pour une ouverture et fermeture à distance. Elle est également équipée d'un capteur de pluie qui ferme la fenêtre automatiquement.

La version "tout confort" garantit un confort optimal, tant thermique que sonore. Grâce à deux systèmes brevetés, l'anti-bruit de pluie et la ThermoTechnology, cette fenêtre réduit le bruit extérieur, diminue le bruit de la pluie de moitié, maintient des températures intérieures idéales en hiver comme en été, et limite les déperditions énergétiques.

La fenêtre EverFinish se distingue par sa coque blanche en polyuréthane qui enveloppe une structure en bois. Avec sa surface lisse et sans joint d'angle, elle offre la finition la plus esthétique. Cette conception la rend résistante au temps et à l'humidité, ce qui la rend idéale pour les pièces humides comme la cuisine et la salle de bains. "

DÉTAILS

- Niveaux de performances
- Integra Confort :

Moteur à chaîne débrayable 24Vcc compatible avec protocole io-Homecontrol - Longueur max de chaîne = 20 cm

Clavier mural pré-appairé à la fenêtre, à fréquences radios sécurisées

Détecteur de pluie pour fermeture automatique en cas de mauvais temps

Isolation thermique en hiver : Système breveté VELUX ThermoTechnology™ : Réduction des ponts thermiques par isolation des points stratégiques.

Coefficient $U_w = 1,2 \text{ W (m}^2\cdot\text{K)}$ (EN ISO 12567-2).

Fraîcheur en été : Vitrage à contrôle solaire bloquant 77 % de la chaleur.

Isolation acoustique : Réduction significative des bruits extérieurs.

Sécurité des personnes : Vitrage feuilleté résistant aux chocs.

Barre de manœuvre en partie haute : Offre une ergonomie optimale et libère de l'espace sous la fenêtre.

Noyau en bois certifié PEFC.

Clapet de ventilation intégré : Filtre à poussières et insectes inclus.

Aération avec fenêtre fermée : Grâce au clapet de ventilation intégré.

- Finition blanche EverFinish :

Structure exclusive : Bois enveloppé d'une coque en polyuréthane blanche.

Résistance à l'humidité : Parfait pour les salles de bains et cuisines..





FICHE PRODUIT

Esthétique durable : Couleur préservée au fil du temps.
Indéformable : Stabilité face aux variations de température.
Sans entretien : Nettoyage facile avec un simple coup d'éponge.

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Finition	Polyurethane
Hauteur	140 cm
Largeur	134 cm
Poids	75.893 kg
Matière	Bois
Type d'ouvrant	Rotation
Motorisé	Oui