



Exutoire de désenfumage électrique VELUX - GGL SK06 S207040E - 114 x 118 cm

Réf. : 189749

Fournisseur : Velux

INFORMATIONS

Les fenêtres VELUX sont particulièrement bien adaptées pour servir d'évacuation des fumées tant en logements qu'en bâtiments tertiaires (dont ERP) ou industriels. Ils sont alors des dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et de chaleur (DENFC).

Pré-équipées les fenêtres GGL grand confort deviennent des exutoires certifiés conformes : SEVM, les exutoires de type velux doivent être vérifiés et entretenus au moins 1 fois par an par le fabricant ou un installateur habilité.

DÉTAILS

- Version électrique sans déflecteur
- Exutoire de désenfumage naturel DENFC (dispositif d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur)
- Conforme aux normes NF S 61937-1 et NF S 61937-7, et à la norme NF EN 12101-2
- Composé d'une fenêtre de toit à rotation VELUX de type GGL 2076 (fenêtre Confort, finition...)
- Doit être raccordé à un système de commande électrique (non-fourni)
- Domaine d'utilisation / Cage d'escalier / Pentes de toit de 15° à 60°
- Cadres en pin européen

CARACTÉRISTIQUES

Couleur	Blanc
Finition	Bois peint
Hauteur	118 cm
Largeur	114 cm
Poids	50.521 kg
Matière	Bois
Type d'ouvrant	Rotation
Donnée Carbone	838,98 kgeqCO ₂ / m ²



FICHE PRODUIT

Qualité du
vitrage

Confort

Motorisé

Oui

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.