



ACCELERATEUR FACADE SIKACEM BIDON 20L

Réf. : 191154

Fournisseur : Sika france

INFORMATIONS

SikaCem Accélérateur Façade est un adjuvant prêt à l'emploi conçu pour réduire le temps de prise des enduits, mortiers de montage et béton.

Température d'application : -5°C et +5°C

Densité : 1,350 ± 0,030

pH : 7,0 ± 1,5

Consommation :

Enduit : dose de 0.5 litre pour 3 sacs de 25 kg d'enduit

Mortiers de montage : 1 dose de 0.5 litre pour 1 sac de 25 kg

Mortiers et bétons : 0,5 à 5,0% du poids du liant ou du ciment selon la fluidité et les performances recherchées.

DÉTAILS

Augmentation des performances mécaniques de l'enduit à court et long terme.

Finition (lissage, talochage) peu de temps après l'application.

Permet de protéger l'enduit, le mortier ou le béton frais jusqu'à une température extérieure de -5°C environ

D'une manière générale pour une température donnée, SikaCem® Accélérateur façade permet de réduire de 50 % environ le temps de prise.

De par sa nature chimique, il est réservé aux mortiers et bétons non armés

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 290 mm

Largeur 245 mm

Poids 27.852 kg



FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.