



Etanchéité paroi verticale - Somdrain T5 - rouleau 9,21 x 1,90 ml

Réf. : 191981

Fournisseur : Afítex

INFORMATIONS

Le SOMDRAIN® T5 est appliqué verticalement au contact des murs d'ouvrage enterrés de catégorie 1 : locaux d'habitation, commerciaux ou industriels. Il assure simultanément la protection, l'étanchéité de la paroi sur laquelle il repose et le drainage des eaux d'infiltration. Ces eaux sont évacuées vers un drain collecteur en pied d'ouvrage.

DÉTAILS

- Étanchéité, drainage, filtration et protection mécanique en un seul produit et une seule pose
- Pose accessible aux maçons, et entreprises de gros oeuvre
- Étanchéité associée à sa protection mécanique drainante
- Produit très flexible et léger ce qui facilite la pose dans les angles
- Aucun temps de séchage
- Rapidité de pose
- Solution économique et bénéfique pour l'environnement en évitant l'apport de matériaux drainants en pied
- Ne nécessite ni chalumeau ni outillage lourd pour la pose

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 9.21 m

Largeur 1.9 m

Poids 1.2 kg / m²

Matière Membrane PVC et nappe polypropylène

