

03/08/2025



APPUI DE FENETRE WESER - LARGEUR 35 - APPS35120G - LONGUEUR 110/118 CM

Réf. : 192149

Fournisseur : Weser sas

INFORMATIONS

La simplification de la pose des produits est aujourd'hui un élément clé qui permet d'améliorer le rendement sur les chantiers. Pour cela, Weser a créé des appuis de fenêtre qui rendent la pose particulièrement rapide et aisée.

En effet, seul l'appui à Pose Simplifiée sans rejingots latéraux encastrés permet de répondre aux exigences de la réglementation parasismique actuelle qui impose de ne pas modifier les armatures métalliques noyées dans le tableau.

DÉTAILS

- L'Appui à Pose Simplifiée (APPS35) est conforme à la norme NF P 98-052 « Appuis de fenêtres préfabriqués en béton » à la fois par sa géométrie et par ses caractéristiques de résistance et de porosité (faible perméabilité à l'eau).
- L'APPS35 est équipé de rejingots latéraux évitant les remontées d'humidité dans la maçonnerie. Grâce à leur profil spécial en T, ils n'obligent pas à engraver (casser) le bas du tableau (mur) ce qui aurait pour conséquence de toucher les armatures de la baie. Ils permettent une mise en œuvre plus rapide conforme au DTU 20.1 = 1/3 de gain de temps.
- Avec les 2 oreilles latérales, la longueur du rejingot arrière est supérieure à la longueur finie de l'ouverture (+ 40 mm de chaque côté). Il répond ainsi aux exigences des DTU 20.1 et 36.5 en permettant un calfeutrement parfait et une étanchéité à l'air optimisée. Il est conforme ainsi aux exigences de la RT 2012.
- Tous les appuis de la gamme Weser ont un nez arrondi qui, par leur style épuré et moderne, apportent un effet décoratif à la façade.
- Tous les appuis sont munis d'une goutte d'eau.
- Le talon arrière plat de l'appui permet la fixation d'équerres support de la menuiserie, obligatoires à partir de 90 cm d'ouverture. Cette solution est indispensable dans le cas d'une isolation de forte épaisseur imposée par les exigences de la nouvelle Réglementation Thermique RT 2012.
- Teinté dans la masse et hydrofugé pour une meilleure tenue des couleurs.

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 118 cm

Largeur 35 cm

Épaisseur 6 cm

Poids 56 kg



FICHE PRODUIT

proche de son métier, proche de

VOUS



Documents et visuels non contractuels.

Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.

Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.