



CHEVILLE ISO EP ISOL 45-65 TETE 50 BOITE 200

Réf. : 192193

Fournisseur : Spit

INFORMATIONS

Cheville à expansion parfaitement adaptée à la fixation de polystyrène expansé (EPS).

Pose simple et rapide à travers l'isolant avec expansion par frappe.

Conductivité thermique optimale = 0,000 W/K ou 0.001W/K selon longueur.

Fixation d'isolants de 10 à 165 mm d'épaisseur.

Clou chargé en fibre de verre, rigide et performant.

Catégories d'utilisation ITE : (A, B, C)

Produit avec Évaluation Technique Européen ETE (04/0076)

Applications :

Isolation thermique par l'extérieur (ITE)

Panneaux de polystyrène expansé (PSE)

Panneaux de laine minérale

DÉTAILS

Diamètre cheville: 10 mm

Diamètre de la tête: 60 mm

Diamètre de perçage: 10 mm

Distance minimale en bord de dalle: 100 mm

Distance minimale entre fixations: 100 mm

Épaisseur maximale pièce à fixer: 65 mm

Épaisseur minimale de pièce à fixer: 45 mm

Épaisseur minimale du matériau de base: 100 mm

Longueur cheville : 95 mm

Profondeur d'ancrage: 30 mm

Profondeur maximale d'ancrage: 30 mm

Profondeur minimale de perçage: 50 mm

Profondeur minimale d'ancrage: 30 mm

CARACTÉRISTIQUES



FICHE PRODUIT

Longueur 95 mm

Diamètre 10 mm

Matière Plastique

proche de son métier, proche de **VOUS**



Documents et visuels non contractuels.
Le délai de garantie, éventuellement mentionné, fait référence à la garantie du fabricant.
Merci de vous référer à nos conditions générales de vente.