

03/08/2025



LASER SIMPLE PENTE FL300HV 1 MIRE 4M+TREPIED

Réf. : 193064

Fournisseur : Geofennel

INFORMATIONS

Le laser pente le plus simple : on appuie simplement sur les boutons „%“ sur le laser pour paramétrer le pourcentage de la pente de l'axe X. Idéal pour les applications en pente lors de drainage de surface, de pavage et d'aménagement paysager. Une plage de 0,1% à 6,9% couvre la plupart des besoins de travail de pente.

Propriétés

Horizontale : Auto-nivellement, Réglage digital de la pente de l'axe X, Inclinaison pente manuelle l'axe Y avec telecommande

Verticale : Auto-nivellement, Alignement de l'axe Y avec télécommande

Fonction TILT automatique

Fonction VWS (Anti vent et vibration)

Point d'equerrage permanent à 90°

Avec cellule de reception FR 50 IP67

DÉTAILS

Portée avec cellule de réception FR 50: 1200 m

Précision : ± 1 mm (vertical), $\pm 0,75$ mm (horiz) / 10m

Laser : Classe II

Alimentation : batterie lithium-ion

Autonomie : 40 h

Indice de protection : IP66

CARACTÉRISTIQUES

Couleur Rouge

Poids 6 kg

Portée 1200 m

